

TECHNICAL SHEET

TECHNICKÝ LIST

valid from/ platnost od 1.6.2008

review/ revize 1.2.2009

PRODUCT NAME/ OBCHODNÍ NÁZEV:	FAST TRACK 15		
ARTICLE NUMBER/ VÝROBEK:	JUTAglass MS316 15/21 FTPE66		
APPLICATION/ POUŽITÍ:	MULTISPORT		
MATERIAL/ MATERIÁL:	PILE/ VLAS:	PE fibrillated tape/PE fibrilovaná páska	
	PRIMARY BACKING/ PODKLADOVÁ TEXTILIE:	100% PP	
	SECONDARY BACKING/ ZÁTĚR:	SBR Latex	
GAUGE/ DĚLENÍ:	3/16"		
COLOR/ BARVA:	green, terracotta/zelená, terakota		

PROPERTIES/ VLASTNOSTI	UNIT/ JEDNOTKY	TYPICAL VALUE/ TYPICKÁ HODNOTA	TOLERATION/ TOLERANCE
Pile fineness <i>Jemnost vlasu</i>	[dtex]	6600	
Pile width <i>Šířka vlasu</i>	[mm]	12	
Pile thickness <i>Tloušťka vlasu</i>	[µm]	65	
Pile weight per unit area <i>Plošná hmotnost vlasu</i>	[g/m ²]	1129	± 10%
Stitch rate per 10 cm (length) <i>Počet stehů na 10 cm (délka)</i>	[-/ 10 cm]	21	± 1
Number of tufts / m ² <i>Počet vpichů / m²</i>	[-/m ²]	44 094	± 5%
Pile height <i>Výška vlasu</i>	[mm]	15 / 17	
Weight primary backing <i>Plošná hmotnost podkladové textilie</i>	[g/m ²]	165	± 10%
Weight secondary backing <i>Plošná hmotnost zátěru</i>	[g/m ²]	800	± 10%
Total weight <i>Celková plošná hmotnost</i>	[g/m ²]	2094	± 10%
Turf withdrawal force <i>Pevnost ukotvení vlasu</i>	[N]	> 30	
UV stabilisation/ UV stabilita (QUV – lamp A)	[h]	3000	
Color fastness – gray scale <i>Stálobarevnost – šedá stupnice</i>	Scale <i>Stupeň</i>	≥ 4	
Color fastness – blue scale <i>Stálobarevnost – modrá stupnice</i>	Scale <i>Stupeň</i>	≥ 7	
Stand. roll width/ <i>Stand. šířka role</i>		(4 ± 0,02) m	

Comments/ Poznámky

According to the Directive 76/ 769 this product does not contain any dangerous substances.
Výrobek, dle směrnice EU 76/ 769, neobsahuje žádné nebezpečné látky.

